

Coupleur rapide IDROBASE

## Raccord HP PA type A 22/150 1/4 F long

Ref. ID-CDR7399



### Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil

Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.

### Étanchéité optimale grâce au joint torique

La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

#### Données techniques

|   |                    |                |
|---|--------------------|----------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | <b>220</b>     |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | <b>2400</b>    |
| Type de matière                               |                    | <b>Laiton</b>  |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | <b>140</b>     |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | <b>G 1/4 F</b> |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             |                    | <b>M 22 M</b>  |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | <b>14</b>      |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | <b>0.084</b>   |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | <b>30</b>      |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)   | <b>20</b>      |